

Descrição

Perolizado é uma massa de efeito no conceito de cimento queimado, é incrível, contemporâneo ideal para renovar, transformar o visual dos ambientes, com efeitos manchados e aveludados, traz na combinação do seu acabamento o indomável brilho adamantino, caracterizando valor, poder e luxo à decoração. É um produto com características únicas, destinado a composição e valorização do ambiente, deixando-os mais modernos e estilo perolizado aveludado. O perolizado é uma fonte de inspiração, que nos permitiu a observarmos os detalhes oferecidos pela intensidade do brilho cristalino existente na natureza em especial em algumas pedras preciosas, criamos o produto perfeito para fixarmos nas paredes com o propósito de uma inovação, valorização e transformação dos ambientes, fortalecendo o emocional de cada um dos nossos clientes, os quais consideramos nossos diamantes. É de fácil aplicação e atende as referências normativas ABNT NBR 11702:2019, classificação: Tipo 4.6.1, descrição e função.

Embalagem	Pote 900 ml
Rendimento/Embalagem	150 a 200 gr/m ² /demão.
Diluição	até 5%
Nº de Demãos	De 2 a 4 demãos
Secagem ao Toque	50 Minutos
Tempo final - cura	24 horas
Acabamento	Liso, Perolizado e Brillhante
Validade	12 meses, da data fabricação

Indicação: Usos

- Ideal para superfícies / substratos com acabamento perfeito, uniforme, liso e com porosidade.
- Recomendado para uso em áreas internas e externas.
- Acabamento Liso de: Alvenaria, reboco médio ou fino, concreto aparente, massa acrílica, massa fina, , fibrocimento, placas cimentícias.
- Gesso, drywall – É necessário que seja ajustado a absorção com selador para gesso.
- Madeiras, MDF
- Linha de artesanato e outros com porosidade

Características Técnicas: Benefícios e Vantagens

- Fácil aplicação
- Criatividade e Sofisticação ao ambiente
- Adiciona personalidade a decoração
- Camada mais fina, ótima proteção
- Acabamento delicado
- Maior durabilidade e resistência

Preparo da Superfície

Portanto o preparar o local de acordo com a norma ABNT NBR 13.245, ou seja, a superfície deve estar firme, coesa, limpa, seca e isenta de gorduras ou graxas, sem poeiras e pó, manchas, bolor ou mofo, sem umidade e ou infiltração. As partes soltas ou mal aderidas deverão ser raspadas e ou escovadas para que se obtenha um perfeito uniforme quanto ao aspecto de liso e macio. Havendo presença de brilho na superfície deve se eliminar através de lixamento. Havendo presença de brilho na superfície deve se eliminar através de lixamento. Para se obter um bom resultado depende da superfície e de fatores como aplicação, temperatura ambiente, tempo de secagem, acessórios e ferramentas adequadas.

Algumas regras básicas devem ser obedecidas: Trincas e fissuras não combinam com paredes e muito menos com pinturas. Respeite a ordem de aplicação dos produtos: massa corrida proporciona um acabamento mais liso, corrige imperfeições rasas na superfície de concreto e fissuras e trincas profundas necessitam de uma análise e de um tratamento adequado. Nunca aplicar o produto sobre paredes úmidas, recomendamos que seja eliminada a origem da umidade até mesmo para sua comodidade pessoal.

O bolor e mofo das superfícies devem ser totalmente removidos, com limpeza e uso de mata mofo e ou uso de três partes de água para uma parte de alvejante doméstico (cloro) deixando agir sobre o local por 01 hora em seguida remova todos os inconvenientes. Tratando se de uma repintura, faça um mapeamento da superfície, esbranquiçada ou porosa, infiltrações, manchas, descascamento, pó e poeiras, partículas soltas devem ser removidas. As superfícies novas como reboco, concreto (paredes novas), são imprescindíveis esperar de 28 a 45 dias, dependendo das condições climáticas, até que atinja o ponto de cura. Sobre rebocos e concretos recomenda se a aplicação de uma fina camada de massa corrida e ou selar com selador acrílico desta forma regularizamos a absorção do substrato. Sobre gesso aplicar fundo preparador para gesso e ou selador para gesso.

É importante observar que para obtenção dos melhores resultados, recomendamos que a superfície esteja a mais nivelada possível.

Pronto para aplicar

A preparação e isolamento da área é de extrema importância seja em áreas internas ou externas.

Em áreas externas os cuidados deverão ser maiores, pois os riscos de um problema inesperados são evidentes quando não mapeados, ou seja, deve se fazer uma prévia de probabilidades que possam ocorrer durante a execução da obra. Portanto sempre que necessário façam todas a proteções e isolamentos das fachadas, pisos e áreas de risco, isso lhe trará conforto e segurança.

Tomar os devidos cuidados: proteger as portas e janelas, os batentes, interruptores, rodapés, maçanetas, piso, e outras superfícies que não deseja pintar, evitarão recortes grandes com pincel. Toda execução de um trabalho é indispensável o uso de equipamentos de segurança recomendados e certificados aliados as técnicas e normas ABNT para tal processo.

Aplicação e Metodologia

Antes de iniciar o trabalho conferir: Produto, cor, data de fabricação, lote e validade.

Aplicar uma camada bem uniforme e protetiva do Primer Premium ou Tinta Acrílica Standard Innovar com rolo de lã na superfície sempre utilizando a mesma cor do produto a ser usada, e aguardar a secagem.

Ao abrir a embalagem, antes de iniciar o trabalho, misture (homogeneizar), bem o produto.

Com o auxílio da espátula plástica (celuloide), espalhe o produto sobre a superfície efetuando movimentos aleatórios mantendo uma camada fina. Aguarde o tempo de secagem. Aplique a segunda demão da mesma forma, sempre em movimentos aleatórios para evidenciar o efeito metalizado característico do acabamento do produto. Após o tempo de secagem, verifique se existem áreas com falta de fechamento do produto e se for necessário, efetue a aplicação da terceira demão para um acabamento perfeito.

OBS.: Não interrompa a aplicação do produto no meio da parede, faça pausas apenas em cantos ou quinas. Atenção, deve se fazer uma avaliação, ou seja, verifique o tom da cor existente. Essa análise irá ajudar a dar continuidade ao trabalho caso a cor “Tom” existente não interfira no acabamento final do Perolizado.

Detalhe, se a tinta aplicada na parede estiver em perfeitas condições” uniformidade”, em conformidade para execução do trabalho, verifique se a cor “Tom” é igual, próxima ou mais escura que a cor do produto a ser utilizado. Pois se a cor da tinta aplicada for mais escura que a do produto:

- 1 - Se der continuidade ao trabalho, será necessário aplicação de um número maior de demão do Perolizado para que a cobertura seja completa e uniforme.
- 2- Pode uniformizar a parede com a mesma tonalidade, aplicando uma tinta da mesma tonalidade do Perolizado, garantindo uniformidade, evitando se nuances diferentes.
- Portanto a presença de outra cor aplicada na superfície aliada a luminosidade do ambiente poderá interferir no resultado perceptivo, quanto a cor escolhida e desejada, ou seja, poderá apresentar variação de tonalidade e acabamento diferente (como o brilho, a textura e o desempenho, entre outras).

NOTA: Evite pintar em dias de chuvas com ventos fortes, temperaturas abaixo de 10°C (ou acima de 40°), ou com umidade superior a 85%, as condições climáticas menos favoráveis retardam ou aceleram a secagem e a cura do produto.

LIMPEZA: Remover as sujeiras do local afetado, utilizar pano ou esponja macia com detergente neutro. Em seguinte, limpar com pano umedecido em movimentos suaves somente no local afetado, para preservar o acabamento original.

As cores fortes intensas e ou vibrantes podem esbranquiçar com a ação do atrito.

Ferramentas de Aplicação: Pincel, rolo de lã ou espuma, Espátula Plástica (Celuloide).

Armazenagem: Deve ser mantido em local coberto, fresco e ventilado, seco, à temperatura ambiente (25°C) para que não ocorram alterações em suas características iniciais, evite o contato com o solo recomendamos armazenar sobre pallets e ou madeiras para que a circulação do ar seja constante, eliminando possíveis indícios de umidade.

Composição: Emulsão Acrílica, Pigmentos Especiais e Cargas minerais inertes, Água e aditivos especiais.

Segurança e Meio Ambiente: Precauções

De acordo com as etapas durante a aplicação devem se utilizar alguns equipamentos de proteção individual para a sua maior segurança e integridade pessoal. Indicamos o uso de óculos de segurança, luvas de PVC e ou borracha, avental de manga longa, protetores para cabeça tipo bonés e ou gorros, sapatos confortáveis que não escorreguem e ou deslizem facilmente, usar escadas e ou andaimes nas áreas de difícil acesso sempre acompanhado do uso de cinto de segurança.

Em caso de contatos com os ou pele, lavar o local com água corrente em abundancia, se houver irritação procurar um departamento médico. Durante as aplicações e ou preparação de superfícies o local deve estar bem arejado e ventilado, devendo se obedecer a um intervalo de retirado do local pelo menos a cada 30 minutos, desta forma evitando a exposição total ao ambiente local de trabalho. Conserve a embalagem bem fechada para uma boa durabilidade, longe de fontes de calor e umidade, longe do alcance de crianças e animais.

Após utilizar todo o conteúdo **não reutilize a embalagem, descartar** em pontos de coleta e ou reciclagem de sucatas.

Em caso de derramamento contenha e recolha com materiais absorventes, areia, terra, serragem, etc. Em caso de emergências médicas: 24 Horas (CETOX) 0800-148110 centro de Assistência Toxicológica. Emergências no caso de acidentes no transporte 0800-192274 (24 Horas).

Produto químico não classificado como perigoso, (não inflamável), de acordo com a ABNT NBR 14725

Desempenho: Qualidade do produto – Nota Legal

As informações contidas na ficha técnica são baseadas em nosso conhecimento para a sua ajuda e orientação. O desempenho dos nossos produtos na pratica depende das condições de preparo de superfície, aplicação e estocagem, que não estão sob nossos cuidados. O rendimento prático depende da técnica de aplicação, das condições do equipamento e da superfície a ser revestida. Não assumimos assim, qualquer responsabilidade relativa ao rendimento e ao desempenho de qualquer natureza em decorrência do uso indevido do produto e falta de conhecimento por parte do profissional responsável pela aplicação. Para maiores esclarecimentos consultar nosso departamento técnico.

Os produtos INNOVAR devem ser aplicados por profissionais habilitados e em conformidade com as instruções contidas nos manuais de aplicação. Este boletim poderá sofrer mudanças nas especificações ou informações contidas sem aviso prévio. Em caso de dúvidas consulte o departamento técnico.