

Descrição

O gel glitter efeito decorativo é uma inovação e um diferencial que irá fazer parte de todas as classes sociais, permitindo a criação, decoração e personalização de ambientes. Quando as partículas do glitter são aplicadas sobre as superfícies, refletem a luz em diferentes ângulos, fazendo com que realcem brilho. O gel glitter é composto por partículas pequenas, planas e refletivas, historicamente produzido e usado desde os tempos pré-históricos. Produto de qualidade, ecológico, líquido a base de água, quando adicionado e misturado a tinta acrílica, é possível de conferir efeitos brilhantes do glitter na superfície. Iluminar um ambiente, crie efeitos e dê um toque de brilho, porém se for em todas as paredes poderá sobrecarregar o visual e esteticamente ficará em desarmonia. Está classificada dentro das referências normativas ABNT NBR 11702:2019, classificação: Tipo 4.8.1, descrição, função/definição.

Embalagem	¼ Galão 0,900 Litros
Rendimento/Embalagem	O rendimento será conforme consumo da tinta acrílica, especificação indicada pelo fabricante.
Diluição	Pronto para uso
Nº de Demãos	1 a 2 demãos
Secagem ao Toque	2 horas
Tempo entre demãos	6 horas
Tempo cura final	12 horas
Acabamento	Na cor e Brilhante
Validade	24 meses, da data fabricação

Indicação

- Produto Multiuso
- Ambientes externos e internos de alvenaria
- Estabelecimentos comerciais: Salas comerciais, Salão de beleza, Bares, Lojas diversas, Casas noturnas, Salões de festas.
- Ambientes prazerosos que remete para jogos e divertimento
- Ambientes lúdicos: Brinquedoteca, escolas infantis e educacional, clínicas e consultórios.
- Portas, Tetos, Cozinhas, objetos de decoração
- Quartos: De casal e infantil
- Halls de entrada, corredores, escadas
- Banheiros e lavabos

Características Técnicas: Benefícios e Vantagens

- De fácil aplicação
- Pronta para uso
- Fora as tintas, os efeitos especiais dão um toque diferenciado ao ambiente

- Decora e renova o ambiente, toque de personalização
- Possibilita, criar uma atmosfera de customização e satisfação pessoal
- Sem desperdício e de rápida aplicação

Preparo da Superfície

Portanto o preparar o local de acordo com a norma ABNT NBR 13.245, ou seja, a superfície deve estar firme, coesa, limpa, seca e isenta de gorduras ou graxas, sem poeiras e pó, manchas, bolor ou mofo, sem umidade e ou infiltração. As partes soltas ou mal aderidas deverão ser raspadas e ou escovadas para que se obtenha um perfeito uniforme quanto ao aspecto de liso e macio. Havendo presença de brilho na superfície deve se eliminar através de lixamento.

Um bom resultado depende da superfície e de fatores como aplicação, temperatura ambiente, tempo de secagem, acessórios e ferramentas adequadas.

Algumas regras básicas devem ser obedecidas: Trincas e fissuras não combinam com paredes e muito menos com pinturas. Respeite a ordem de aplicação dos produtos: massa corrida proporciona um acabamento mais liso, corrige imperfeições rasas na superfície de concreto e fissuras e trincas profundas necessitam de uma análise e de um tratamento adequado. Nunca aplicar sobre paredes úmidas, recomendamos que seja eliminada a origem da umidade até mesmo para sua comodidade pessoal. As superfícies novas como reboco, concreto (paredes novas), são imprescindíveis esperar de 28 a 45 dias, dependendo das condições climáticas, até que atinja o ponto de cura.

Pronto para aplicar - pintura

Protejam as portas e janelas, os batentes, interruptores, rodapés, maçanetas, piso, e outras superfícies que não deseja pintar, evitar recortes grandes com pincel.

Aplicação e Metodologia

Após todas as superfícies nivelada, regularizada, seladas e secas vamos efetuar a pintura conforme planejado. Com a cor desejada e planejada para o ambiente, adicione o efeito glitter na tinta, acerte o ponto de consistência (Viscosidade) para aplicação. É importante aguardar o tempo de secagem entre demãos.

Evite pintar em dias de chuvas com ventos fortes, temperaturas abaixo de 10°C (ou acima de 40°), ou com umidade superior a 85%, as condições climáticas menos favoráveis retardam ou aceleram a secagem e a cura do produto.

LIMPEZA: Remover as sujeiras do local afetado, utilizar pano ou esponja macia com detergente neutro. Em seguinte, limpar com pano umedecido em movimentos suaves somente no local afetado, para preservar o acabamento fosco original.

Método e ferramentas de Aplicação: Pincel, trincha, rolo de lã ou espuma e pistola convencional

Composição: Resinas Acrílicas, Água, aditivos e glitter

Segurança e Meio Ambiente: Precauções

De acordo com as etapas durante a aplicação devem se utilizar alguns equipamentos de proteção individual para a sua maior segurança e integridade pessoal. Indicamos o uso de óculos de segurança, luvas de PVC e ou borracha, avental de manga longa, protetores para cabeça tipo bonés e ou gorros, sapatos confortáveis que não escorreguem e ou deslizem facilmente, usar escadas e ou andaimes nas áreas de difícil acesso sempre acompanhado do uso de cinto de segurança. Em caso de contatos com os olhos ou pele, lavar o local com água corrente em abundancia, se houver irritação procurar um departamento médico.

Durante as aplicações e ou preparação de superfícies o local deve estar bem arejado e ventilado, devendo se obedecer a um intervalo de retirado do local pelo menos a cada 30 minutos, desta forma evitando a exposição total ao ambiente local de trabalho.

Conserve a embalagem bem fechada para uma boa durabilidade, longe de fontes de calor e umidade, longe do alcance de crianças e animais. Após utilizar todo o conteúdo não reutilize a embalagem, descartar em pontos de coleta e ou reciclagem de sucatas.

Em caso de derramamento contenha e recolha com materiais absorventes, areia, terra, serragem, etc. Em caso de emergências médicas: 24 Horas (CETOX) 0800-148110 centro de Assistência Toxicológica. Emergências no caso de acidentes no transporte 0800-192274 (24 Horas).

Produto químico não classificado como perigoso, (não inflamável), de acordo com a ABNT NBR 14725

Desempenho: Qualidade do produto – Nota Legal

As informações contidas na ficha técnica são baseadas em nosso conhecimento para a sua ajuda e orientação. O desempenho dos nossos produtos na pratica depende das condições de preparo de superfície, aplicação e estocagem, que não estão sob nossos cuidados.

O rendimento prático depende da técnica de aplicação, das condições do equipamento e da superfície a ser revestida. Não assumimos assim, qualquer responsabilidade relativa ao rendimento e ao desempenho de qualquer natureza em decorrência do uso indevido do produto. Para mais esclarecimentos consultar nosso departamento técnico.

Os produtos INNOVAR devem ser aplicados por profissionais habilitados e em conformidade com as instruções contidas nos manuais de aplicação

Este boletim poderá sofrer mudanças nas especificações ou informações contidas sem aviso prévio. Em caso de dúvidas consulte o departamento técnico.